



## Elektronische standaard thermostaat met aanraakscherm "Touch screen" bediening

### Specificatie:

Voeding: 3 VDC (2 x AAA batterij)  
Max. schakelvermogen: 230VAC- 6Amp.  
Instel temperatuur: 5°C tot 35°C  
Nauwkeurigheid:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$   
Afmeting: 82 (H) x 111 (B) x 26 (D)mm.  
LCD met kamertemperatuur weergave




Afbeelding 1



Afbeelding 3

**Aansluiting schema**  
bedrading voor  
verwarming: 2 en 3



### Installatie:

1. Druk met een kleine schroevendraaier voorzichtig in de opening aan de linker kant van de thermostaat om deze los te nemen van de basisplaat (afbeelding 1).
2. Bevestig de basisplaat op de muur
3. Sluit de 2 draden aan op aansluiting **COM** en **NO** (Afbeelding 3).
4. Plaats 2 nieuwe **AAA** alkaline batterijen in het batterijhuis. Let op + en -.
5. Stel eventueel de voorkeuzeschakelaar voor de schakelnauwkeurigheid in 0.4 of 0.6 °C. (aan de binnenzijde van het thermostaathuis, zie afbeelding 2). **Standaard staat deze op 0,4°C**
6. Plaats de thermostaat op de basisplaat door de thermostaat aan de rechterzijkant in de haken te plaatsen en naar links dicht te scharnieren.

### Gebruik van aanraakscherm "Touch Screen" (temperatuur instellen):

Door het aanraak scherm links of rechts aan te raken kunt u de gewenste temperatuur instellen. De eerste keer dat u het scherm aanraakt gaat het aanraakscherm knipperen. Nu kunt u de gewenste temperatuur instellen

**Links is: temperatuur omhoog**



**Rechts is: temperatuur omlaag**

Als de thermostaat warmte vragend staat ziet u dit symbool in het scherm:



### Garantie: 3 jaar

De ThermicColor1 is een product van Maelok bv onder de merknaam Amfra. Maelok bv verleent op de ThermicColor1 thermostaat, indien een geldige aankoopbon wordt meegestuurd, gedurende een periode van 3 jaar een volledige garantie op alle fabrieks- en/of materiaalfouten, inclusief arbeidsloon. Defecten en/of mankementen te wijten aan ondeskundig- of oneigenlijk gebruik of een foutieve aansluiting vallen buiten deze garantie. De beoordeling hiervan ligt ten alle tijden bij Maelok bv. Retourzendingen kunnen uitsluitend franco worden aangeleverd, tezamen met de (kopie) aankoopbon en voorzien van contactgegevens een korte omschrijving van het eventuele mankement. Eventueel meegezonden batterijen worden niet retour gezonden.

#### Maelok bv

Signaal 7  
1446 WT Purmerend  
Nederland  
telefoon: 31 (0) 299 46 37 63  
Fax: 31 (0) 299 46 36 79

#### Technische helpdesk

Maandag van 15:30 tot 16:30 uur  
Dinsdag t/m donderdag van 11:00 tot 12:00 en van  
15:30 tot 16:30 uur vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur.  
e-mail: info@dethermostaat.nl  
internet: www.dethermostaat.nl

#### Retourzendingen

Maelok bv  
Signaal 7  
1446 WT Purmerend  
Nederland (Pays-Bas)